

# STRÄSSER

Medien- und Kommunikationssysteme

STRÄSSER GmbH & Co.KG, Enzstr. 40A - 70376 Stuttgart - Tel. 0711/896515-0 (Fax-66)



## 2-Wege Lautsprecher Control 24 CT / 26 CT / 19 CST

Hochwertige 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher mit feuerfestem Gehäusetopf. Die Lautsprecher verfügen über einen integrierten 100 V-Anpassungsübertrager. Die Lautsprecherbestückung besteht aus einem Titan-Hochtöner und einem Polyurethan-beschichteten Tieftöner in koaxialer Anordnung. Der Abstrahlwinkel des Lautsprechers beträgt 130°. Als Besonderheit ist passend zu diesen Lautsprechern auch ein Deckeneinbau-Subwoofer mit Bandpass-Gehäuse in gleichem Design erhältlich. Die Standardfarbe ist Weiß.

Technische Daten:	Control 24 CT	Control 26 CT	Control 19 CST
Übertragungsbereich:	80-20.000 Hz	75-20.000 Hz	42-200 Hz
Belastbarkeit:	40 Watt	70 Watt	70 Watt
Empfindlichkeit 1W/1m:	86 dB	89 dB	95 dB
max. Schalldruckpegel:	102 dB	107 dB	113 dB
Impedanz:	16 Ohm	16 Ohm	8 Ohm
Bestückung TT / HT:	4" / 3/4"	6,5" / 3/4"	8" / -
Abstrahlwinkel:	130°	110°	180°
100 V-Übertrager:	30/15/7,5 Watt	60/30/15 Watt	60/30/15 Watt
Abmessungen:	Durchm. 195 x 183 mm	Durchm. 252 x 190 mm	Durchm. 345 x 318 mm
Gewicht:	3,5 kg	4,2 kg	6,3 kg

### Ausschreibungstext:

**Control 24 CT:** Hochwertiger 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher mit feuerfestem Gehäusetopf, integrierter 100 V-Anpassungsübertrager, bestückt mit 3/4"-Titan-Hochtöner und polyurethan-beschichtetem 4"-Tieftöner in koaxialer Anordnung. Abstrahlwinkel 130°. Belastbarkeit 40 Watt, Empfindlichkeit 1W/1m 86 dB, Max. Schalldruckpegel 102 dB, 100 V-Übertrager 30/15/7,5 Watt, Abmessungen Durchm. 195 x 183 mm, Deckenausschnitt Durchm. 163 mm, Gewicht 3,5 kg, Farbe Weiß.

**Control 26 CT:** Hochwertiger 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher mit feuerfestem Gehäusetopf, integrierter 100 V-Anpassungsübertrager, bestückt mit 3/4"-Titan-Hochtöner und polyurethan-beschichtetem 6,5"-Tieftöner in koaxialer Anordnung. Abstrahlwinkel 110°. Belastbarkeit 70 Watt, Empfindlichkeit 1W/1m 89 dB, Max. Schalldruckpegel 107 dB, 100 V-Übertrager 60/30/15 Watt, Abmessungen Durchm. 252 x 190 mm, Deckenausschnitt Durchm. 219 mm, Gewicht 4,2 kg, Farbe Weiß.

**Control 19 CST:** Hochwertiger Deckeneinbau-Subwoofer mit feuerfestem Gehäusetopf, integrierter 100 V-Anpassungsübertrager, bestückt mit polyurethan-beschichtetem 8"-Tieftöner in Bandpaßgehäuse. Abstrahlwinkel 180°. Belastbarkeit 70 Watt, Empfindlichkeit 1W/1m 95 dB, Max. Schalldruckpegel 113 dB, 100 V-Übertrager 60/30/15 Watt, Abmessungen Durchm. 345 x 318 mm, Deckenausschnitt Durchm. 303 mm, Gewicht 6,3 kg, Farbe Weiß.