STRÄSSER
Elektroakustik und Mediensysteme

SCM 400 serija

Studijski kondenzatorski usmjereni mikrofoni

Posebno kvalitetan studijski kondenzatorski usmjereni mikrofon u minijaturnoj izvedbi. Izrazito ravan frekvencijski odziv i iznimno veliko prigušenje straga. FET predpojačalo u SMD tehnici. Potrebno je fantomsko napajanje od 12-48 V.



Tip SCM 401
Mikrofonska kapsula montirana na reflektirajuću ploču. Primjer primjene: vrlo diskretan granični mikrofon za oltar



Tip SCM 411
Mikrofon s fleksibilnim vratom duljine 200 mm, fiksno montiran na malo stolno postolje
Primjer primjene: diskretan stolni/oltarni mikrofon



Tip SCM 421
Mikrofon s fleksibilnim vratom s fiksno montiranim XLR utikačem ili s unutarnjim navojem 3/8", boja nikal ili nextel siva
Primjer primjene: mikrofon na stalku, utični ili fiksno montirani mikrofon za pult/ambon



Tip SCM 431
Štapni mikrofon s izmjenjivom mikrofonskom kapsulom, boja nikal ili nextel siva
Primjer primjene: odvojivi mikrofon na stalku, uz opcionalni fleksibilni vrat može se koristiti i kao mikrofon za pult/ambon.
Duljina: 132 mm

Tehnički podaci:	**SCM 400 serija**
Frekvencijski opseg:	30 - 22.000 Hz
Odstupanje od nazivne krivulje:	± 0,5 dB
Usmjerenost:	Kardioida
Osjetljivost u polju:	19 mV/Pa
Električna impedancija:	90 Ohm
Prigušenje straga:	30 dB
Fantomsko napajanje:	12 - 48 V

Ne preuzimamo odgovornost za tehničke izmjene ili pogreške, slike su slične, zadržavamo pravo izmjena.

Strässer GmbH & Co. KG · Enzstr. 40A · 70376 Stuttgart · Tel.: 0711/896515-0 · Fax: 0711/896515-66 · info@straesser.de · www.straesser.de