STRÄSSER
Elektroakustika i medijski sustavi

UHF bežični mikrofonski sustav

SDE / SHS / STS 3100



SDE 3100



STS 3100

MC 210



SHS 3100

UHF True-Diversity prijamnik SDE 3100 za bežične mikrofonske sustave, PLL sintetizatorski tuner sa 100 odabirivih kanala u frekvencijskom području 823-832 MHz (bez naknade). Programiranje kanala sustava jednostavno se prenosi na odašiljač infracrvenom vezom.
PILOT-TON II postupak za pouzdanu zaštitu od šumova uključivanja/isključivanja i od smetnji neželjenih stranih odašiljača. Maksimalna devijacija ± 40 kHz, frekvencijski opseg 45 Hz - 20 kHz, faktor izobličenja < 0,5 %, odnos signal/šum > 103 dB, NF izlazi simetrični 150 mV / 600 Ohm i nesimetrični 1,5 V / 15 kOhm. Prikaz VF i NF razine LED nizom. Napajanje 12 - 15 V / 150 mA preko isporučenog energetski učinkovitog mrežnog adaptera prema EuP normi. Dimenzije 213 x 45 x 200 mm (9,5" / 1 HE).
Uključene 2 antene 5/8 lambda s dodatnim antenskim dobitkom za izravnu montažu na prijamnik preko TNC konektora. 19" adapter za ormar (MP90/92) dostupan je opcionalno.

UHF ručni odašiljač SHS 3100 za bežične mikrofonske sustave. PLL sintetizator sa 100 odabirivih kanala u frekvencijskom području 823-832 MHz (bez naknade). Programiranje kanala sustava jednostavno se vrši infracrvenom vezom. VF izlazna snaga 50 mW. Robusno kućište od lake legure. Elektret-kondenzatorska kapsula s kardioidnom karakteristikom, ovjes kapsule s kompenzacijom šuma za sprječavanje šumova od držanja. Osjetljivost podesiva u odašiljaču, frekvencijski odziv 80 Hz - 18 kHz, faktor izobličenja < 0,5 %. Praktična sklopka za uključivanje/isključivanje, potiskivanje šumova uklapanja postupkom PILOT-TON II. Napajanje s dvije AA baterije (Mignon), trajanje rada s kvalitetnim alkalnim baterijama oko 8 sati. Vanjski kontakti za punjenje akumulatora u odašiljaču uz opcionalni punjač. Kratka helix antena za veliki domet integrirana u kućište mikrofona. Dimenzije: duljina 255 mm, promjer 32-54 mm, težina 290 g (bez baterija)

UHF džepni odašiljač STS 3100 za bežične mikrofonske sustave. PLL sintetizator sa 100 odabirivih kanala u frekvencijskom području 823-832 MHz (bez naknade). Programiranje kanala sustava jednostavno se vrši infracrvenom vezom. VF izlazna snaga 50 mW. Vrlo lagano i robusno plastično kućište. Mini-XLR priključna utičnica za različite NF izvore. Ulazna osjetljivost podesiva u širokom rasponu za prilagodbu izvorima od mikrofonske do linijske razine. Frekvencijski odziv 80 Hz - 20 kHz, faktor izobličenja < 0,5 %. Potiskivanje šumova uklapanja postupkom PILOT-TON II. Napajanje s dvije AA baterije (Mignon), trajanje rada s kvalitetnim alkalnim baterijama oko 8 sati. Vanjski kontakti za punjenje akumulatora u odašiljaču uz opcionalni punjač. Kratka vanjska helix antena za veliki domet. Dimenzije: 66 mm x 85 mm x 26 mm (ŠxVxD) (bez antene), težina 75 g (bez baterija)

Opcionalni pribor:

Punjač za STS i SHS 3100



HC 92



Primjer primjene

Naglavni mikrofon



HS 780 SK

Prijamni modul za prijenosne sustave



SDE 3100M

Ne preuzimamo odgovornost za tehničke izmjene ili pogreške, slike su slične, zadržavamo pravo izmjena.

Strässer GmbH & Co. KG / Enzstraße 40 A / 70376 Stuttgart / Tel. 0711/ 89 65 15-0 / Fax 0711/ 89 65 15-66 / info@straesser.de / www.straesser.de